

ALTHOLZ GEHACKT H2

AH: Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild, gesunde und schwarze Äste zulässig, Harzgallen zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig; unregelmäßige Wurmstichigkeit, Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen und Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal. Lamellen fugendicht gelegt.

Rückseite CG: Fichte gedämpft, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch.

Oberfläche: Die Platte wird aus gehackten Lamellen produziert - Fehlstellen nicht ausgefertigt (Mittellage sichtbar).



Die Abbildungen zeigen das Spektrum der möglichen Erscheinungsbilder.

Detail

STIA Norm	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AH/CG	20	2100 - 5000 (nach Verfügbarkeit)	6	Mix	BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	25

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.



Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: www.admonter.at