

ALTHOLZ GEHACKT H3

AH H3: Decklage aus original gehackten, gedämpften Balken; wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; Kern, Buchs, Harzgallen, Nagellöcher, Holznägel, Flügeläste, Äste, Schwarzäste, Risse, Rindeneinwüchse, mechanische Beschädigungen, Wurmstiche und Lamellenlängsstöße zulässig; Bläue bedingt zulässig; Astausbrüche/Astlöcher/Fehlstellen produktspezifisch (nicht flächeneben) ausgefertigt. Lamellen fugendicht gelegt.
Rückseite CG: Fichte gedämpft; unausgefertigt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch.



STIA Norm	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AHH3/CG	22	1800 - 3900 (nach Verfügbarkeit)	8	Mix	BML oder SML-Fichte	25

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.
Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Die Abbildungen zeigen das Spektrum der möglichen Erscheinungsbilder.
Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: www.admonter.at



DETAILBILDER ALTHOLZ GEHACKT H3

ELEMENTS

Die Abbildungen zeigen exemplarische Erscheinungsbilder, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterungen wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.



Die Abbildungen zeigen einige Merkmale dieses Plattentyps.



Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: www.admonter.at